

Oprachtgever:

De heer Hagting
Amerweg 64
9444 TG Grolloo

Intake:

112-160354

Bouwlocatie:

Amerweg 64
Grolloo

Auteur

BS

Datum:

20-11-17

stal E bestand

schematische weergave: (N.V.T.)

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

= ingeschakeld bij gemiddelde ventilatie

regelbaar
cascade
calamiteiten

185705 17 JUL 2018
Behoort bij besluit nr.d.d.
namens burg. en weth. van de
gemeente Aa en Hunze.
Teamleider Backoffice



Verticale uitstroom

ventilator	gem ventilatie	type	x coördinaat	y coördinaat	diameter	hoogte
1		1 regelbaar	238859	550976	0,60	4,77
2		1 regelbaar	238866	550976	0,60	4,77
3		1 regelbaar	238872	550972	0,60	4,77
4		1 regelbaar	238879	550972	0,60	4,77
5		1 regelbaar	238885	550969	0,60	4,77
6		1 regelbaar	238892	550969	0,60	4,77
7		1 regelbaar	238897	550965	0,60	4,77
8		1 regelbaar	238904	550965	0,60	4,77
9		1 regelbaar	238911	550962	0,60	4,77
10		1 regelbaar	238918	550962	0,60	4,77
11		1 regelbaar	238924	550958	0,60	4,77
12		1 regelbaar	238930	550958	0,60	4,77
Aantal	12		2866737	6611604	7,20	57,24

gemiddeld			238895	550967	0,60	4,77
-----------	--	--	--------	--------	------	------

horizontaal uitstroom

13	1 lengte	238856	550980	1,35	1,68
14	1 lengte	238856	550978	1,35	1,68
gemiddeld		238856	550980	1,35	1,68

I gehele stal

verticaal	1	238895	550967	0,60	4,77
horizontaal	1	238856	550980	1,35	1,68
	2	477751	1101947	1,95	6,45

gemiddeld hele stal		238875	550974	0,98	3,22
---------------------	--	--------	--------	------	------